


Гильзы для обжимки гидрошлангов 1SN/2SN




Универсальная обжимная муфта 1SN/2SN (гильза или кольцо) предназначена для опрессовки фитингов на рукав высокого давления типов EN853 1SN и EN853 2SN. Для обжимки РВД такими гильзами не требуется зачистка шланга перед опрессовкой специальным оборудованием.

При производстве гильзы используется специальная высокопластичная сталь, что исключает разрыв гильзы при обжатии, как это часто происходит на фитингах украинского производства. Обжимная муфта для РВД имеет экологически чистое антикоррозионное покрытие.

Учитывайте, что для обжатия гидрошлангов EN856 4P и EN856 4SH применяется специальная гильза 4SP/4SP!

Гильзы для обжимки гидрошлангов 4SP/4SH



Универсальная обжимная муфта 4SP/4SH (гильза или кольцо) предназначена для рукавов высокого давления типов EN856 4SP и EN856 4SH.

Для обжимки РВД 4SP и 4SH такими гильзами требуется обязательная зачистка наружного слоя резины шланга перед опрессовкой.

При изготовлении обжимной гильзы 4SP/4SH используется специальная высокопластичная сталь, что исключает разрыв гильзы при опрессовке. Муфта для РВД имеет цинковое антикоррозионное покрытие.