




Напорный гидроразъем БРС конструкции НРА широко используются в системах мобильного гидравлического оборудования.
Рабочее давление БРС НРА SERIE J 700 бар.
Диапазон рабочих температур в стандартной комплектации от -20°C до +100°C.

Особенность строения гидравлического разъема БРС НРА SERIE J - удержание полумуфт в замке при давлении до 700 бар.



Слева от текста смотрите диаграмму сопротивления потоку БРС НРА SERIE J.


Конструкция полумуфт обеспечивает работоспособность при высоких давлениях, допускает имитацию разрыва при давлении до 700 бар.

БРС НРА SERIE J являются прототипом для изготавливаемых в России гидравлических разъемов.

БРС НРА SERIE J применяются в изделиях с рукавом РВД-2000, РВД-4000, РВД 6000 и аналогичными.

У различных поставщиков этот тип гидравлических разъемов может именоваться как быстроразъемное соединение.

Для соединения БРС НРА SERIE J с рукавами высокого давления используются конические штуцеры.



БРС НРА SERIE J габаритные размеры и обозначения

*размер L показывает общую длину полумуфта в замкнутом состоянии

№ п/п

SIZE BASE

DN

Код для заказа штекера БРС НРА

Код для заказа розетки БРС НРА

Резьба

B мм

C мм

D мм

L мм

S1 мм

S2 мм

1

4

1/4"

штекер БРС JM25-04

розетка БРС JF25-04

1/4" NPT

32,5

60,8

28

74,5

19

22

2

6

1/4"

штекер БРС JMX25-04

розетка БРС JFX25-04

1/4" NPT

40

72,3

35

86,9

32

24

3

6

3/8"

штекер БРС JM25-06

розетка БРС JF25-06

3/8" NPT

40

72,3

35

86,9

32

24